



Achtung!
Alle Maße in cm!

Für Wasserablauf:
Hülse an Drainage oder Sickerschicht anschließen!

Achtung:

Das Profil der Bodenhülsen muß immer mit dem Steg zum Netz bzw. Korb zeigen. Für Basketballständer mit Auslage müssen die Hülsen ca. 3 mm nach hinten aus dem Lot gesetzt werden, um die kopflastige Neigung der Anlage auszugleichen. Vorsicht, Gefälle im Boden berücksichtigen!

Wir empfehlen:

Saure Böden bzw. manche Schnellbinder greifen Aluminium an. Um die Hülsen zu schützen empfehlen wir, die Bodenhülsen vor dem Einbetonieren von außen mit Bitumen (Silolack) zu streichen!

Alle Bodenhülsen gegen Mehrpreis mit Bitumen gestrichen lieferbar!

Um das Versanden der Bodenhülsen zu vermeiden, empfehlen wir die Bodenhülsen nach Einsetzen der Pfosten mit Silikon abzudichten!



Bodenhülse Standard für 2-Mast-Anlagen (Abb. 1), Bestell Nr.: 00H02006
Doppelbodenhülsen für 2-Mast-Basketballanlagen Standardausführung mit losem Abschlußdeckel.

Bodenhülse Spezial für 2-Mast-Anlagen (Abb. 2), Bestell Nr.: 00SH2007
Hülsen mit angekettetem Abschlußdeckel und Deckelkammer. Die Deckel sind beidseitig verwendbar: Oben glatt für Tennisbelag, gedreht vorgerichtet für Asphalt oder Kunststoffbelag.

